



GAC2570

触控会议电话

GAC2570是一款触控会议电话，具有高质量的语音通信功能，配备7英寸1280x800 IPS 液晶触摸屏，适用于中小型会议室。凭借出色的扬声器和 MMAD (多通道麦克风阵列设计)，GAC2570 为本地和远程参会者提供身临其境的会议体验。由无线麦克风、最新的Wi-Fi6和蓝牙技术以及内置电池组成了真正的无线设计，可以让您在偶然切换会议室时保持会议不间断的进行。它拥有最先进的麦克风阵列设计，支持半径6m的360°全方位立体无死角的长距离拾音。搭配2台GMD1208无线麦克风，拾音距离可达约22m，可以适配大型会议室使用。此外，其现代的工业设计和丰富的功能使其成为日常商务会议对话的理想选择。



全双工扬声器
配备高清音箱



Gigabit

千兆网口
10/100/1000Mbps自适应
内置PoE+网络供电



支持6m拾音范围
级联两个GMD1208无线
麦克风可达约22m全频段拾音



内置电池
可提供长达 4 小时的通话时间



集成Wi-Fi 6
双频段2.4 & 5GHz
802.11 a/b/g/n/ac/ax



支持2个SIP账号
支持12方语音会议



集成蓝牙5.0



7英寸电容触摸屏
(1280*800)



搭载12个全向麦克风
与MMAD
(多通道麦克风阵列)

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
网络接口	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps, 并支持 PoE+
操作系统	Android 10
麦克风	12个支持MMAD的全向麦克风
拓展麦克风	支持拓展连接两个无线麦克风
扬声器	10瓦高保真扬声器 频率: 220-14,000 Hz 音量: 在1米处高达83分贝
蓝牙	集成蓝牙V2.1+EDR和V5.0 双模
Wi-Fi	集成Wi-Fi 6, 双频2.4 & 5GHz, 支持802.11 a/b/g/n/ac/ax
其他接口	1 x 媒体级接口, 1 x 网口, 1 x HDMI IN接口, 1 x USB接口, 1 x Line-Out接口, 1 x Micro-USB接口, 1 x kensington Lock
语音编解码	G.711μ/a, G.722 (宽频), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, 带内和带外DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, 噪声抑制
电话功能	2个SIP账号, 12方会议, 会议预约, 本地录音, 可设优先级的呼叫等待, 呼叫保持, MPK, 多方来电自动会议, 呼叫停泊/代接, 可下载通讯录 (XML, LDAP最多支持2000条), 通话记录 (最高2000条), 自动接听, 一键拨号, 灵活的拨号计划, 自定义来电铃声和保持音, 服务器冗余&故障转移
高清音频	支持全频段高清通话
认证	Zoom, (ready for) 微软Teams
QoS	第2层 QoS(802.1Q, 802.1P)和第3层 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全	用户和管理员级密码, 基于 MD5 和 MD5-sess 的身份验证, 256 位 AES 加密配置文件, TLS, 128/256 位 SRTP, HTTPS, 802.1x媒体访问控制
升级/配置	通过 TFTP/HTTP/HTTPS 或本地 HTTP 上传进行固件升级, 使用 TR-069 或 AES 加密 XML 配置文件进行批量配置, 通过GDMS进行固件升级
电力与绿色能源效率	支持PoE+ 802.3at Class 4 内置可充电 (和可更换) 电池, 可提供长达 4 小时的通话时间。
温度和湿度	操作温度: 0°C to 40°C 存放温度: -10°C to 60°C 湿度: 10% to 90% (无冷凝)
包装内容	GAC2570主机, 网线, Micro-USB线, 快速安装手册, PoE电源适配器, HDMI 线 (选配), 两个GMD1208无线扩展麦克风 (选配)
产品规格	尺寸(长×宽×高):设备尺寸: 440*218*78.5mm, 包装尺寸: 561*289*156mm 重量:单体设备: 1.81kg, 带包装: 2.72 kg
可靠性认证	FCC, CE, RCM, IC