



GSC3570

智能可视对讲平台

GSC3570智能可视对讲平台，旨在为企业提供一个门禁对讲、门禁监控于一体的社区、物业安防方案。7英寸LCD屏灵敏触控，全双工2路高清音频；支持100Mbps网络端口，PoE和双频Wi-Fi。GSC3570可连接GDS系列门禁、GSC系列对讲和寻呼设备、监控设备等，将物业、企业/住户、访客三者有效的融合在一起，实现联动。给企业、社区物业打造一个便捷的可视对讲、安防监控和高效的管理方案。



TLS和SRTP 安全加密技术



双频802.11 ac Wi-Fi



4 x报警输入端口
1 x报警输出端口
自定义部署



全双工2路高清音频
先进回声消除



7寸1024x600电容触摸屏



集成POE

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069 (pending)
网络接口	自适应10/100Mbps 以太网口
图形显示	7 英寸 1024×600 电容式触摸屏
Wi-Fi	双频Wi-Fi(2.4G&5G) (802.11 a/b/g/n/ac)
辅助接口	4通道报警输入, 1通道报警输出, SD卡槽
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DT MF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
视频编码能力	H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 720p, frame rate up to 30 fps, bit rate up to 2Mbps
电话功能	4个SIP帐号, 呼叫保持, 呼叫等待, 呼叫记录, 自动应答等
示例应用程序	本地应用: 联系人, 通话记录 设置 语音信箱 时钟, 支持第三方应用程序API/SDK 可用于二次开发定制及应用
操作系统	Linux 4.4
HD音频	双向麦克风, 支持宽带音频的高清听筒和免提扬声器, 回音消除
QoS	Layer 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	双图像高可靠性、随机的管理员密码,用户和管理员级别访问权限,MD5和MD5-sess身份验证、256-bit AES 加密配置文件, TLS, SRTP, 802.1x媒体访问控制
多语言	英文、德文、法文、西班牙文、葡萄牙文和中文
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和本地HTTPS手动上传升级 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署 (pending)
电力/绿色节能	2-pin直流输入:12VDC/1 综合PoE: IEEE 802.3af,Class 3 功耗:<10W, USB输入:5VDC/2A
温度和湿度	工作:-10°C至50°C, 存储:-20°C至60°C, 湿度:10%至90%, 无冷凝
包装清单	GSC3570主机, 快速安装指南, 壁挂支架
认证	FCC, CE, RCM, IC