




# GSC3615

## 高清红外枪型网络摄像机

GSC3615是一款防风雨红外（IR）壁挂式枪型IP摄像机，3.6毫米镜头，适合在银行、酒店、零售、办公室、仓库和建筑物入口等环境中对附近物体进行广角监控。GSC3615设备支持运动检测和智能红外技术，用于白平衡和曝光，以便在夜间监控室外或黑暗封闭空间的活动。GSC3615可以通过GSURF Pro（Grandstream的免费视频管理软件）和其他符合ONVIF的视频管理系统进行管理。它与Grandstream的GXV33xx系列视频电话、GSC3570高清对讲机和设备控制配合，实现主动终端监控和设备控制。



支持移动侦测



智能红外技术  
实现最佳白平衡和曝光

1080P  
FHD

主码流1920x1080P  
辅码流640x480P



报警联动  
SIP音/视频呼叫或者发出报警画面截图的电子邮件



IP66防护等级



PoE供电

**SIP**

支持SIP音视频通话  
(外部麦克风)

协议/标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, 802.1x, TLS, SRTP
图像传感器分辨率	1/2.9" CMOS Sensor, 1920(H)*1080(V)
视频编码	H.264/H.265/JPEG/MJPEG
最大视频分辨率	主码流:1920*1080 辅码流: 640*480
视频输出	网络
音频接口	音频输入: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp; 音频输出: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp
扫描方式	逐行扫描
图像配置	饱和度/亮度/对比度/清晰度, 白平衡
镜头焦距	3.6mm定焦
LED红外灯	2x LED, 最大红外距离 20M, Auto Control
ONVIF	支持 ONVIF Profile S
网络接口	1个RJ-45 (10/100Base-T) 端口, 带PoE
日夜切换	彩色/黑白 (IR-CUT自动切换)
移动侦测	支持
语音	英文和中文
隐私遮挡	4个区域
防护等级	金属, IP66防护
电源	DC12V±10%, 1A (不包括电源适配器) PoE: 支持IEEE 802.3af
温度/湿度	-20°C ~ +50°C, 最大湿度95%
重量和尺寸	171 x 73 x 73mm, 430g
认证	FCC, CE, RCM, IC