



# GXP1610C

## 基础级IP电话

GXP1610C 是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业 and SOHO 办公通信。这款基于Linux平台的话机支持1个SIP账号，2条通话线路和3个可自定义功能的软按键。132x48像素LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1610C还支持两个10/100M交换式网口，支持多种语言显示，内置EHS（匹配Plantronics EHS耳机）呼叫等待以及三方会议等丰富的附加功能。GXP1610C拥有超高的产品质量和友好的交互方式，是值得信赖的基础级办公电话。



1个SIP账号  
2条通话线路  
3个自定义软按键



TLS和SRTP安全技术加密



3 WAY  
支持3方会议



内置EHS  
匹配Plantronics  
EHS耳机



支持通过TR-069或加密的XML配置文件自动部署



HD音频最大限度地提高音频质量  
全双工扬声器



支持潮流网络UCM系列IPPBX零配置部署

|         |  |
|---------|--|
| 协议标准    | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (Arecord, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP   |
| 网络接口    | 两个10/100M交换式自适应网络接口  |
| 图形显示    | 132x48 LCD显示屏  |
| 功能按键    | 2个双色LED线路选择键, 3个XML可编辑软按键, 5个导航/菜单键, 3个专用功能键, 包括PAGE/INTERCOM, 通讯录, 语音信箱, Home键, 呼叫保持, 录音, 静音, 耳机, 转移, 会议, 发送/重拨, 扬声器, 音量调节  |
| 语音编码    | 支持 G.711 $\mu$ /a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)   |
| 耳机接口    | RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机)  |
| 电话功能    | 呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转 (无条件/无应答/遇忙), 三方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /桥接 (BLA) 可下载通讯录 (XML, LDAP, 最大1000条), 呼叫等待, 通话记录 (最大200条), 摘机自动拨号, 自动应答, 一键拨号, 灵活的拨号计划, hot desking, 自定义铃声, 服务器冗余&故障转移 |
| 墙体安装    | 支持二个角度桌面支架, 支持墙体安装   |
| 壁挂式     | 支持   |
| QoS     | 支持二层QoS (802.1Q,802.1P) 和三层QoS(Tos, DiffServ, MPLS)  |
| 安全防护    | 基于MD5和MD5-sess based鉴权的普通用户和管理员级别密码, 256位AES安全配置文件、SRTP和TLS 通话加密、802.1x媒体访问控制  |
| 多语言     | 简体中文, 繁体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文等   |
| 默认状态    | 1610C搭配UCM P系列使用, 如需注册其他平台, 请和厂家联系获取更多信息   |
| 升级/部署   | 通过FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件、通过TR069或加密的XML配置文件进行大规模部署   |
| 电源/绿色节能 | 通用电源适配器: 输入: 100-240VAC 50-60Hz      输出: +5VDC, 600mA  |
| 产品规格    | 尺寸: 209mm (长) x 184.5mm (宽) x 76.2mm (高)含手柄<br>单位重量: 0.74kg;    包装重量: 1.1kg  |
| 温度和湿度   | 工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝   |
| 包装清单    | GXP1610C话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 标准电源适配器, 网线, 快速安装手册, 保修卡, 合格证   |