



GXP1628

千兆高清双线IP电话

GXP1628是一款功能丰富、简单易用的基础级IP电话，适用于中小型企业办公通信。这款基于Linux平台的话机支持2个SIP账号，2条通话线路，3个可自定义功能的软按键，8个快速拨号按键/BLF分机按键，高清语音和3方会议。132x48像素背光LCD显示屏可以清晰明了的显示关键信息。GXP1628支持两个10/100/1000Mbps自适应以太网接口，HD高清语音，多种语言显示，内置EHS(匹配Plantronics EHS耳机)，支持PoE和呼叫等待等丰富的附加功能。GXP1628拥有超高的产品质量和友好的交互方式，是值得信赖的办公电话。



2 LINES

2个SIP账号
2条通话线路
3个自定义软按键



Gigabit

两个自适应10/100/
1000Mbps的网络接口



8个快速拨号按
键/BLF分机按键



PoE

内置POE



HD

HD音频最大限度地
提高音频质量
全双工扬声器

zero CONFIG

支持潮流网络UCM
系列IPPBX零配置使用



EHS

内置EHS
匹配Plantronics EHS耳机



支持通过TR-069或
加密的XML配置文
件自动部署



TLS和SRTP安全
技术加密



3 WAY

支持3方会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络接口	两个支持POE供电的10/100/1000Mbps自适应以太网接口
图形显示	132x48 LCD显示屏
功能按键	2个双色LED线路选择键, 2个SIP帐号, 3个XML可编辑软按键, 5个导航/菜单键。8个双色灯快速拨打/BLF分机按键, 13个专用功能键, 包括PAGE/INTERCOM, 通讯录, 语音信箱, Home键, 呼叫保持, 录音, 静音, 耳机, 转移, 会议, 发送/重拨, 扬声器, 音量调节
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723(pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
耳机接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机)
电话功能	呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转 (无条件/无应答/遇忙), 三方会议, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /桥接 (BLA), 可下载通讯录 (XML, LDAP, 最大1000条), 呼叫等待, 通话记录 (最大200条), 摘机自动拨号, 自动应答, 一键拨号, 灵活的拨号计划, hot desking, 自定义铃声, 服务器冗余&故障转移
HD音频	高清听筒和扬声器, 支持宽带音频
墙体安装	支持二个角度桌面支架, 支持墙体安装
壁挂式	支持
QoS	支持二层QoS (802.1Q,802.1P) 和三层QoS(Tos, DiffServ, MPLS)
安全防护	基于MD5和MD5-sess based 鉴权的普通用户和管理员级别密码, 256位AES安全配置文件, SRTP, TLS通话加密, HTTPS, 802.1x媒体访问控制
多语言	简体中文, 繁体中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克罗地亚文, 韩文, 日文等
升级/部署	通过FTP/FTPS/TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升级固件, 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
电源/绿色节能	通用电源适配器: 输入: 100-240VAC 50-60Hz; 输出: +5VDC, 600mA; 供电: 符合IEEE802.3af2级, 3.84W-6.49W
产品规格	尺寸: 222.5mm (长) x 208.5mm (宽) x 76.2mm (高)含手柄 单位重量: 0.8kg 包装重量: 1.2kg
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXP1628话机, 手柄及曲线, 桌面支架, 标准电源适配器, 网线, 快速安装手册, 宣传册, GPL License
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1