



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GXV3370



新一代Android桌面视频电话

GXV3370是互联网时代的高端Android 7.0桌面视频话机，7英寸电容多点触屏，支持720p高清视频并通过HDMI投放到电视，内置三方视频会议和七方高清语音会议，及本地录音，双频WiFi（2.4G&5G）随时召开会议，方便安装。内置蓝牙可同步手机通讯录，将通话功能融合到GXV3370上，满足金融、保险、政企大型的高级应用。加载Android企业应用，融合微软LYNC及WebRTC会议、视频、语音、Chat功能，及兼容全球大多UC平台的App应用。开放强大的Android VoIP SDK和内置浏览器技术，极大丰富了增值业务开发和ICT行业信息整合。



16个SIP账号，
16条通话线路
3方视频会议



支持Android7.0操作系统



内置摄像头，本地视频，
视频呼叫



内置蓝牙，支持连接
手机和同步控制



两个自适应10/100/
1000Mbps的网络接口



内置PoE/PoE+



内置双频WiFi(2.4G&5G)



标准HDMI输出接口



全高清宽带音频和带回音
消除的全双工免提扬
声器，高保真音质



7英寸（1024×600）
高清电容触摸屏



TLS和SRTP安全
技术加密



支持7路音频会议

协议标准	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
网络接口	两个10/100/1000Mbps交换式自适应以太网接口,PoE/PoE+
图形显示	7英寸高清电容触摸屏, 5点触控, 分辨率为1024×600
摄像头	带隐蔽挡板的可倾斜百万像素CMOS摄像头
蓝牙	内置集成蓝牙4.0+EDR
WiFi	双频WiFi(2.4G&5G) (802.11a/b/g/n)
辅助接口	RJ9耳机接口 (匹配Plantronics EHS耳机), USB 2.0接口, 3.5mm耳机接口, SD卡接口, 标准HDMI接口
语音编码	G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
视频编码能力	H.264BP/MP/HP, 视频分辨率达到720pHD, 帧速率达到30fps, 比特率达到2Mbps, 三方视频会议, 防抖动, 自动对焦和自动曝光, PIP(画中画), OSD, 摄像头屏蔽, 图像抓拍存储, 视频录像, 视觉语音信息指示器
电话功能	呼叫保持、转移、前转(无条件转移、无应答转移、遇忙转移), 呼叫停泊/代接、七方语音会议、SCA/BLA, 虚拟MPK、下载电话簿(XML、LDAP)、呼叫等待、呼叫记录、经理秘书虚拟按键、灵活的拨号规则、hot desking、个性铃声、服务器冗余&故障转移
示例应用程序	Skype、GoogleHangouts、MicrosoftLync、网页浏览器、AdobeFlash、Facebook、Twitter、YouTube、新闻、天气预报、股票、网络收音机、Pandora、Last.fm、YahooFlickr、Photobucket、世界时钟、Google日历、蓝牙方式同步联系人及数据等、API/DSK二次开发定制及应用
应用程序部署	允许兼容各种Android7.0操作系统的应用程序开发和下载并运行部署操作
HD音频	支持高保真全宽带音频手柄和带回音消除的全双工免提扬声器
底座	自带支架, 支持多角度摆放, 带墙壁安装支架
QoS	支持二层QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三层QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用户和管理员级别访问权限, MD5和MD5-sess身份验证, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒体访问控制
多语言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克罗地亚文、韩文、日文等
升级/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升级和HTTP本地上传升级, 通过TR-069下发加密XML配置文件大批量部署
电力/绿色节能	输入: 100-240VAC50-60Hz; 输出: 12VDC, 1.5A(18W) PoE*802.3at, Class3 PoE+802.3at, Class4 (注意: 使用PoE供电时, USB无法工作)
温度和湿度	工作: 0°C至40°C, 存储: -10°C至60°C, 湿度: 10%至90%, 无冷凝
包装清单	GXV3370主机, 话机听筒, 听筒软线, 通用电源适配器, 网线, 镜头清洁布, 快速安装指南, 挂墙支架, 宣传册, GPL license
标准认证	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - *Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation